

INSERT

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'sch' database selected. The left sidebar lists tables: habitacion, inicio, pagos, perfil, persona, persona_habitacion, productos_persona, and servicio_persona. The main area displays a successful INSERT operation with a green message: "2 filas insertadas." Below this, the SQL query is shown:

```
INSERT INTO `sch`.`persona` (  
  `Id_Persona`  
  `Nombre`  
  `Apellido`  
  `Direccion`  
  `Telefono`  
  `Celular`  
  `Correo`  
  `Usuario`  
)  
VALUES (NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), (  
  1579, 'Manuela', 'Castillon', '747414', '7471', '57574747', 'yhgy54', 'Rkl', '12363', '12kxcf');
```

 The right sidebar shows the columns of the 'persona' table: Id_Persona, Nombre, Apellido, Direccion, Telefono, Celular, Correo, Usuario, Contraseña, and Perfil.

SELECT

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'sch' database selected. The left sidebar lists tables: habitacion, inicio, pagos, perfil, persona, persona_habitacion, productos_persona, and servicio_persona. The main area displays a successful SELECT operation with a message: "Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos sch:". The SQL query is:

```
SELECT * FROM `persona` WHERE 1
```

 The right sidebar shows the columns of the 'persona' table: Id_Persona, Nombre, Apellido, Direccion, Telefono, Celular, Correo, Usuario, Contraseña, and Perfil. Below the query editor, there are buttons for SELECT *, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, and Limpiar. At the bottom, there is a checkbox for "Mostrar esta consulta otra vez" and a "Continuar" button.

UPDATE

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'sch' database selected. The left sidebar lists tables: habitacion, inicio, pagos, perfil, persona, persona_habitacion, productos_persona, and servicio_persona. The main area displays a successful UPDATE operation with a message: "Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos sch:". The SQL query is:

```
UPDATE `persona` SET `Id_Persona`=[value-1], `Nombre`=[value-2], `Apellido`=[value-3], `Direccion`=[value-4], `Telefono`=[value-5], `Celular`=[value-6], `Correo`=[value-7], `Usuario`=[value-8], `Contraseña`=[value-9], `Perfil`=[value-10] WHERE 1
```

 The right sidebar shows the columns of the 'persona' table: Id_Persona, Nombre, Apellido, Direccion, Telefono, Celular, Correo, Usuario, Contraseña, and Perfil. Below the query editor, there are buttons for SELECT *, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, and Limpiar.

DELETE

phpMyAdmin

sch

- habitacion
- inicio
- pagos
- perfil
- persona
- persona_habitacion
- productos_persona
- servicio_persona

Crear tabla

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

```
INSERT INTO `sch`.`persona` (  
  `Id_Persona`  
  `Nombre`  
  `Apellido`  
  `Direccion`  
  `Telefono`  
  `Celular`  
  `Correo`  
  `Usuario`  
)
```

[En línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 7 filas eliminadas. (La consulta tardó 0.0578 seg)

```
DELETE FROM `persona` WHERE 1
```

[Editar] [Crear código PHP]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos sch:

```
DELETE FROM `persona` WHERE 1
```

Columnas
Id_Persona
Nombre
Apellido
Direccion
Telefono
Celular
Correo
Usuario
Contraseña